

LUBRI

GRASA LÍTICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos de anticorrosión, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad.

PROPIEDADES:

- Su temperatura de servicio está comprendida entre -35 y 135°C.
- Posee excelente bombeabilidad para aplicar por pistola y engrase centralizado.
- Tiene una excelente adherencia sobre todo tipo de metal.
- Posee una gran resistencia al agua.

CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS:

- Aspecto*.....: Pastoso.
- Color*.....: Amarillo-Marrón.
- Consistencia NLGI.....: 2
- Penetración trabajada*.....: 265/295 dmm (INTA 150244).
- Punto de gota*.....: Min. 180 °C (INTA 150244-A).
- Corrosión al Cobre.....: Pasa.
- Aditivos.....: Contiene.
- Cumple las especificaciones.....: SKF, PEGASO, CITROEN, SEAT, Y CHARBONAGE DE FRANCE.

* Especificaciones de calidad.

APLICACIONES:

- Automoción: Frenos eléctricos, Cajas de engranaje, Rodamientos, Bombas de agua Cardans, Ruedas, etc..
- Industria: Motores eléctricos, Rodamientos de bola, Rodillos, Grúas elevadoras, etc.
- Obras públicas: Cintas transportadoras, Niveladores, Tractores, Dumpers, etc.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal uso de nuestros productos.